

Pflegeanleitung für versiegelte / lackierte Treppen und Holzbeläge



Die Holzstruktur und der natürliche Wuchs verleihen einem Holzfußboden seinen besonderen Charme. Geschützt durch die Versiegelung mit einem Lack ist der Holzfußboden weitgehend beständig gegen mechanische und chemische Einflüsse sowie gegen das Eindringen von Wasser.

Eine regelmäßige Pflege Ihres Holzfußbodens ist wichtig, denn die Oberflächenbehandlung aller Böden unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer wertvollen Holzterappe haben:

Frisch versiegelte Holzoberflächen frühestens nach Ablauf von 7 Tagen behandeln. Staub und Schmutz mit einem Besen oder Baumwollmopp entfernen. Staub und Sand wirken wie Schleifmittel und führen zu vorzeitigem Verschleiß. Der feine Schmutz und Staub wird anschließend mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenen Baumwolllappen oder -wischer entfernt.

Für die regelmäßige Grundreinigung empfehlen wir spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Entsprechende Produkte sind im Fachhandel erhältlich. Die Hinweise der Pflegemittelhersteller beachten!

Das Raumklima dient der Werterhaltung des Holzfußbodens und dem menschlichen Wohlbefinden. Das ideale Raumklima für Mensch und Boden liegt bei einer Raumtemperatur von 20 – 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % vor. Eine geringere Luftfeuchtigkeit fördert das Schwinden des Holzes und führt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen.

Schreinerei Kliegl GmbH
Dorfstr. 13 | 93164 Endlfeld
09498 / 601 | info@kliegl-treppenbau.de

